

Technický list

Harvia Cilindro PC165E/PC200E



Model	PC165E	/	PC200E
Výkon kW	16,6		19,8
Skupina 1	Δ		Y
Skupina 2	Y		Y
Jištění 1 A	3 x 16		3 x 20
Jištění 2 A	3 x 10		3 x 10
Přívodní kabel 1 H07RN - F mm 2	5 x 2,5		5 x 6
Přívodní kabel 2 H07RN - F mm 2	5 x 2,5		5 x 2,5
Objem sauny m ³	15 – 20		20 - 30
Světlá výška sauny min. cm	210		210
Šířka topidla mm	450		
Výška topidla mm	1300		
Hloubka topidla mm	450		
Hmotnost bez kamenů kg	28		
Hmotnost kamenů max. kg	220		
Přívod elektro 3 fáze	400 V 3N		400 V 3N

Plec Topné těleso	Moc Výko	Wymiary Rozměry		Kamienie Kamenů	Kabina sauny Místnost sauny		
		Szerokość/głębokość/ wysokość Šířka/Hloubka/ výška	Ciezar Hmotnost		Pojemnosť Objem		Wysokosc Výška
	kW	mm	kg	max. kg	▷ 2.3.1 min. m ³ max. m ³		min. mm
PC70	6,8	320/320/930	10	80	6	10	1900
PC70H	6,8	360/340/930	17	80	6	10	1900
PC70F	6,8	360/360/930	17	80	6	10	1900
PC70E	6,8	320/320/930	10	90	6	10	1900
PC70HE	6,8	360/340/930	17	90	6	10	1900
PC90	9,0	320/320/930	10	80	8	14	1900
PC90H	9,0	360/340/930	17	80	8	14	1900
PC90F	9,0	360/360/930	17	80	8	14	2100
PC90E	9,0	320/320/930	10	90	8	14	1900
PC90HE	9,0	360/340/930	17	90	8	14	1900
PC100E/135E	10,0	355/355/1300	18	140	9	16	1900
	13,2	355/355/1300	18	140	11	20	1900
PC165E/200E	16,6	450/450/1300	28	220	15	25	2100
	19,8	450/450/1300	28	220	20	30	2100

