

## Technický list

Harvia Kivi PI70/PI70E



Model	PI70	PI70E
Výkon kW	6,9	6,9
Hmotnost bez kamenů kg	15	15
Objem sauny m <sup>3</sup>	6 - 10	6 - 10
Objem kamenů max. kg	100	100
Světlá výška sauny min. cm	190	190
Šířka topidla mm	370	370
Výška topidla mm	1200	1200
Hloubka topidla mm	370	370
Prívod elektro 3 fáze	400 V 3N	400 V 3N
Prívodní kabel mm <sup>2</sup>	5 x 1,5	5 x 1,5
Jištění A	3 x 10	3 x 10
Prívod elektro 1 fáze	230V 1N	230V 1N
Jištění A	1 x 35	1 x 35
Kabel k senzoru mm <sup>2</sup>	4 x 0,25	4 x 0,25
Datový kabel mm <sup>2</sup>	6 x 0,5	6 x 0,5

Kamna	Výkon	Místnost sauny			Elektrické připojení					
		Objem		Výška	400 V 3N~		230 V 1N~		Kabel čidla	Datový kabel
		min m <sup>3</sup>	max m <sup>3</sup>	min. mm	Přípojný kabel mm <sup>2</sup>	Pojistky A	Přípojný kabel mm <sup>2</sup>	Pojistky A	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
Šířka 370 mm Hloubka 370 mm Výška 1200 mm Váha 15 kg Kameny max. 100 kg	kW	>2.3!			Obrázek 7: B		Obrázek 7: B		Obrázek 7: D	Obrázek 7: C
PI70/PI70E	6,9	6	10	1900	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	4 x 0,25	6 x 0,5
PI90/PI90E	9,0	8	14	1900	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	4 x 0,25	6 x 0,5

