

# Hliníková páska

## Použití

Hliníková páska slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu. Neobsahuje rozpouštědla, ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Páska je vhodná pro:

- obalování tepelných izolací
- napojování hliníkových fólií
- dekorační účely
- reflexní vrstvy

## Technický popis

Hliníková páska je spojení hliníkové fólie žíhané na měkko a polyakrylátového lepidla bez rozpouštědel.

Materiál	čistý hliník
Lepidlo	akrylátové
Liner	silikonový papír

Barva	stříbrná
Tloušťka fólie	0,026 mm
Tloušťka celkem	0,066 mm

Lepivost na oceli	20 N / 25 mm
Pevnost v tahu	45 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	5%

Odolnost proti ohni	samozhášivé dle DIN 4102 B1
Teplotní odolnost	-30 až 120 °C (krátkodobě i více)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

## Rozměry

délka	šířka (mm)
50 m	50
ks	1